

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
(Fusibles)

[LIEN VERS SOMMAIRE](#)

[LIEN VERS PROTECT. C.I.
\(disjoncteurs\)](#)

Régime de Neutre :

TN

Tension Ph/N (TN et ITAN)

U0 (V) =

400

m=1 (Sph=Spe)

Fusibles gG

Caractéristiques fusible

Calibre gG	Section Ph (mm²)	Ame Phase	Nombre de conducteurs par pôle (Ph)	Section PE (mm²)	Ame PE	Nombre de conducteurs par pôle (PE)	Longueur Max circuit terminal (m)	Longueur Max circuit distribution (m)
63	16	Cuivre	1	16	Cuivre	1	169	319

Fusibles aM

Caractéristiques fusible

Calibre aM	Section Ph (mm²)	Ame Phase	Nombre de conducteurs par pôle (Ph)	Section PE (mm²)	Ame PE	Nombre de conducteurs par pôle (PE)	Longueur Max circuit terminal (m)	Longueur Max circuit distribution (m)
63	16	Cuivre	1	16	Cuivre	1	113	173

K pour methode C

K pour methode D

K pour methode E

K pour methode F

Protect. CI (disjoncteurs)

Protect. CI (fusibles)

Ima